



型式	G X -104U	
燃 烧 方 式	圧力噴霧式	
給排気方式	屋外用開放型	
用途別方式	融 雪 用	
加 熱 方 式	1 缶 1 水 路 式	
給 水 方 式	タンク式	
点 火 方 式	高圧放電式	
使 用 燃 料	灯油 (J I S 1 号 灯 油)	
燃料消費量	1.8 L / h	
システム出力	15.1 K W (13,000kcal / h)	
熱交換器容量	9L	
最高使用圧力	大 気 圧	
伝 熱 面 積	0.48m ²	
製 品 質 量	46kg	
電源電圧・周波数	AC100V (50Hz/60Hz)	
定 格 電 力	点 火 時	155/175W
	燃 烧 時	136/156W
	ポンプ運転時	88/114W
排 気 温 度	260 以下	
騒音レベル	48 dB	
ノズル	噴 霧 量	0.5GPH
	ノズルパターン	デラバン A
	噴霧角度	60 °
電流ヒューズ	10A	
安 全 装 置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置 過熱防止装置、空焚防止装置 (圧力スイッチ)	

図 番	ボイラー G X -104U					尺 度	free
基 準		承 認	検 査	設 計		製 図	
作 成	株式会社 ジーテックス						