



室内側壁面フランジ を室外側に移動すると、
 ・対応壁厚は(1~140)になる。
 ・L寸は(480~620)になる。

10	給気筒 (室内側)	SUS304 t0.3 2B	TIG溶接管	1	20	L 金具	SUS304 t0.8 2B		1
9	排気筒 (室内側)	SUS304 t0.3 2B	TIG溶接管	1	19	パッキン 520x20x20	ウレタンゴム	K用	1
8	固定金具	SUS304 t0.6 2B	二重管用	3	18	Oリング (赤)	シリコンゴム	P-80	3
7	リング固定金具	SUS304 t0.6 2B		4	17	Oリング (赤)	シリコンゴム	P-70	1
6	防鳥リング	SUS304 1.8 2B		1	16	スライドエルボ内管	SUS304 t0.3 2B	TIG溶接管	1
5	コーン	SUS304 t0.6 2B	ストップ用	1	15	スライドエルボ外管	SUS304 t0.3 2B	TIG溶接管	1
4	壁面フランジ (トップ側)	SUS304 t0.5 2B		1	14	異径伸縮管	SUS304 t0.3 2B	TIG溶接管	1
3	トップフランジ	SUS304 t0.6 2B		1	13	壁面フランジ (室内側)	樹脂 ABS	グレー色	1
2	給気筒 (トップ側)	SUS304 t0.3 2B	TIG溶接管	1	12	給気筒キャップ	SUS304 t0.5 2B	N用	1
1	排気筒 (トップ側)	SUS304 t0.3 2B	TIG溶接管	1	11	給気短管	SUS304 t0.3 2B	TIG溶接管	1
品番	部品名称	材質	備考	個数	品番	部品名称	材質	備考	個数

承認	検図	設計	製図	尺度 Free	図名 給排気トップ FF-10 組図
日付	2003.4.26				
株式会社 ジーテックス				図番	H150426-1