



型 式		GX-2000U	GX-3000U
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放型	屋外用開放型
	用途別方式	融雪用	融雪用
	加熱方式	1缶1水路式	1缶1水路式
点 火 方 式		高压放電式	高压放電式
ボイラー出力		25.2kw (21,700kcal/h)	37.1kw (32,000kcal/h)
使 用 燃 料		灯油 (JIS1号)	灯油 (JIS1号)
燃料消費量		2.9L/h	4.3L/h
熱交換器容量		15.2L	15.2L
タンク容量		8L	8L
最高使用圧力		大気圧	大気圧
外 形 寸 法		H1,392×W642×D298	H1,392×W642×D298
製 品 質 量		59kg	58.5kg
電源電圧・周波数		AC100V (50/60Hz)	AC100V (50/60Hz)
定格消費電力		点火時235/285W・燃焼時225/265W	点火時235/285W・燃焼時225/265W
排 気 温 度		260℃以下	260℃以下
騒音レベル		50dB	52.5dB
ノ ズ ル	噴霧量	0.75GPH	1.1GPH
	パターン	デラパン A	デラパン A
	噴霧角度	60°	60°
安 全 装 置		対震自動消火装置、過熱防止装置、停電安全装置、炎検出器	
その他の装置		ハイカット、空焚き防止装置 (圧力スイッチ)	
内蔵ヘッダー		13A-7回路	16A-6回路
最大融雪面積		70㎡	120㎡

図面名	ボイラー GX-2000U/3000U				尺度	
基準		承認	検図	設計	矢野	製図 小山
作成	株式会社 ジーテックス					