



型 式		GX-2000U	GX-3000U (06)
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放型	屋外用開放型
	用途別方式	融雪用	融雪用
	加熱方式	1缶1水路式	1缶1水路式
点火方式		高压放電式	高压放電式
ボイラー出力		25.2kw (21,700kcal/h)	37.2kw (32,000kcal/h)
使用燃料		灯油 (JIS1号)	灯油 (JIS1号)
燃料消費量		2.9L/h	4.3L/h
熱交換器容量		15.2L	15.2L
タンク容量		8L	8L
最高使用圧力		0.1MPa	0.1MPa
外形寸法		H1,392×W642×D298	H1,392×W642×D298
製品質量		59kg	59kg
電源電圧・周波数		AC100V (50/60Hz)	AC100V (50/60Hz)
定格消費電力		点火時235/285W・燃焼時225/265W	点火時235/285W・燃焼時225/265W
排気温度		260℃以下	260℃以下
騒音レベル		52.7dB	53.1dB
ノ ズ ル	噴霧量	0.75GPH	1.0GPH
	パターン	デラバン A	ダンフォス KH
	噴霧角度	60°	60°
安全装置		対震自動消火装置、過熱防止装置、停電安全装置、炎検出器	
その他の装置		ハイカット、空焚き防止装置 (圧カスイッチ)	
内蔵ヘッダー		13A-6回路	16A-6回路
最大融雪面積		70㎡	120㎡
伝熱面積		0.8㎡	0.8㎡

図面名	GX-2000U/3000U (06)					尺度	
基準	承認	検図	設計	矢野	製図		
株式会社ジーテックス				作成日	2007年 4月 9日		