



型 式		GXS-2000U	GXS-3000U
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放型	屋外用開放型
	用途別方式	融雪用	融雪用
	加熱方式	1缶1水路式	1缶1水路式
点 火 方 式	高圧放電一時点火式	高圧放電一時点火式	
ボイラー出力	25.2kw (21,700kcal/h)	37.2kw (32,000kcal/h)	
使用燃料	灯油 (JIS1号)	灯油 (JIS1号)	
燃料消費量	2.9L/h	4.3L/h	
熱交換器容量	15.2L	15.2L	
タンク容量	8L	8L	
最高使用圧力	0.1MPa	0.1MPa	
外形寸法	H1,400×W649×D314	H1,400×W649×D314	
製品質量	60kg	60kg	
電源電圧・周波数	AC100V (50/60Hz)	AC100V (50/60Hz)	
定格消費電力	点火時235/285W・燃焼時225/265W	点火時235/285W・燃焼時225/265W	
排気温度	260℃以下	260℃以下	
騒音レベル	53dB	53dB	
ノズル	噴霧量	0.75GPH	1.0GPH
	パターン	デラバン A	ダンフォス KH
	噴霧角度	60°	60°
安全装置	対震自動消火装置、過熱防止装置、停電安全装置、炎検出器		
その他の装置	ハイカット、空焚き防止装置 (圧カスイッチ)		
内蔵ヘッダー	13A-6回路	16A-6回路	
最大融雪面積	70㎡	120㎡	
伝熱面積	0.8㎡	0.8㎡	

図面名	GXS-2000U・GXS-3000U					尺度	free
基準		承認		検図		設計	
株式会社ジーテックス				作成日	2007年 5月 15日		